

ROL-GOL - Absaugset mit Abzugshaube



Bestimmung

Das Absaugset ROL-GOL ist zur Absaugung von Abgasen von Lokomotiven und schweren Arbeitsfahrzeugen (Baumaschinen, gepanzerten Kampffahrzeugen) während Reparaturarbeiten bestimmt. Es wird im Falle von Fahrzeugen, deren Auspuffrohr sich am höchsten Punkt des Fahrzeugs befindet und vertikal nach oben gerichtet ist, eingesetzt. Das Absaugset sollte mit einem Ventilator, der auf dem Dach montiert ist, zusammenarbeiten.

Bau

Der Absaugset ROL-GOL besteht aus folgenden Untergruppen:

- einem RO-4-E-D-Schwenkarm,
- einem RO-2-E-D-Schwenkarm,
- einer Abzugshaube,
- einer Leitung aus Wickelfalzrohren D315,
- flexiblen Hochtemperaturschläuchen D315.

Benutzung

Vor dem Starten des Motors wird die Abzugshaube so eingestellt, dass sie sich direkt über dem Auspuffrohr des Fahrzeugs befindet. Die Positionierung der Haube erfolgt mittels zweier Seile, danach wird der Ventilator eingeschaltet.

Technische Daten

Typ	Kat. Nr.	Empfohlene Leistung [m³/h]	Strömungswiderstand [Pa]	Reichweite [m]	Temperaturbeständigkeit des Schlauches [°C]	Gewicht [kg]
ROL-GOL	803Z01	9000-10 000	~1000	maximal 6	200	290