















## Mit Abgasabsaugern zusammenarbeitende Saugtrichter

Unterhalb finden Sie alle Arten von Saugtrichtern, die mit Abgasabsaugern zusammenarbeiten. Bei der Wahl richten Sie sich, bitte, nach dem Durchmesser, Stoff und der Ausrüstung.


Art des Trichters	Typ	Kat. Nr.	Anschlussdurchmesser [mm]	Luft Eintritt [mm]	Gewicht [kg]	Bemerkungen	Zusammenarbeitende Geräte
	SZGO-125	819S28	125	Ø150	2,5	Gummitrichter, rund, mit Klemmhebel, zum manuellen Aushängen.	ALAN-N, OBS/P, OBP/P-AL, OBP/P, GLOBAL
	SZGO-150	819S29	150	Ø170	3,2		
	SZGO-125-N	819S27	125	Ø150	2,2	Trichter aus Polyethylen, rund, mit Klemmhebel, zum manuellen Aushängen.	ALAN-N, OBS/P, OBP/P-AL, OBP/P, GLOBAL
	SZGO-150-N	819S31	150	Ø170	2,25		
	SZGP-100	819S18	100	180x100	2,1	Gummitrichter, oval, mit Klemmhebel, zum manuellen Aushängen.	ALAN-N, OBS/P, OBP/P-AL, OBP/P, GLOBAL
	SZGP-125	819S19	125	180x100	3,2		
	SZGO-125/S	819S75	125	Ø150	2,5	Gummitrichter, rund, mit Klemmhebel, und Stahldraht zum automatischen Aushängen.	OBP/P
	SZGO-150/S	819S76	150	Ø170	3,2		
	SZGO-125/S-N	819S14	125	Ø150	2,2	Trichter aus Polyethylen, rund, mit Klemmhebel, und Stahldraht zum automatischen Aushängen.	OBP/P
	SZGO-150/S-N	819S15	150	Ø170	2,25		
	SZGP-100/S	819S77	100	180x100	2,1	Gummitrichter, oval, mit Klemmhebel, und Stahldraht zum automatischen Aushängen.	OBP/P
	SZGP-125/S	819S78	125	180	3,2		
	SZGO-125/B	819S70	125	Ø150	2,5	Gummitrichter, rund, mit Klemmhebel und Bowdenzug zum automatischen Aushängen.	OBP/P-AL, OBP/P
	SZGO-150/B	819S71	150	Ø170	3,2		
	SZGO-125/B-N	819S16	125	Ø150	2,2	Trichter aus Polyethylen, rund, mit Klemmhebel und Bowdenzug zum automatischen Aushängen.	OBP/P-AL, OBP/P
	SZGO-150/B-N	819S17	150	Ø170	2,25		
	SZGP-100/B	819S72	100	180x100	2,1	Gummitrichter, oval, mit Klemmhebel und Bowdenzug zum automatischen Aushängen.	OBP/P-AL, OBP/P
	SZGP-125/B	819S73	125	180x100	3,2		
	SRGP-100	819S33	100	180x100	2,3	Gummi, oval, für eingebaute und bedeckte Auspuffrohre, zum manuellen Aushängen (Klemmhebel im Auspuffrohr).	ALAN-N, OBS/P, OBP/P-AL, OBP/P, GLOBAL
	SRGP-125	819S34	125	180x100	2,4		
	AN-100	819S06	100	Ø125	1	Saugtrichter aus Metall, zuge drückt mittels Knebelgriff, zum manuellen Aushängen.	ALAN-N, OBS/P, GLOBAL
	AN-125	819S07	125	Ø125	1,2		
	AN-150	819S08	150	Ø150	1,45		
	AN-200	819S00	200	Ø200	2		
	D-100	819S09	100	Ø100	1,3	Saugtrichter aus Metall, Klappe ausgestattet mit Feder, zum manuellen Aushängen.	GLOBAL
	D-125	819S10	125	Ø125	1,6		
	D-150	819S11	150	Ø150	2,2		

Auf Kundenwunsch können wir den Saugtrichterset an einen Doppelauspuff anpassen.


**Stative zur Abgasabsaugung**

	Typ	Kat. Nr.	Anschlussdurchmesser [mm]	Größe des Lufteintritts [mm]	Gewicht [kg]	Bemerkungen
	S-100-2	818S13	100	Ø230	14	Fahrbarer Absauger auf einem Ständer mit Laufrollen, gefertigt aus Aluminium.
	S-125-2	818S14	125	Ø230	15	
	S-152	818S04	150	260x205	17	Absauger auf einem Ständer, gefertigt aus Stahl.

**Saugtrichter Euro 5/6**

	Typ	Kat. Nr.	Anschlussdurchmesser [mm]	Größe des Lufteintritts [mm]	Gewicht [kg]	Bemerkungen
	Euro 5/6	819S35	150	400x250	13	Regulierbarer, fahrbarer Saugtrichter auf einem Ständer mit Laufrollen, bestimmt zur Absaugung von Abgasen von Auspuffrohren, die unter dem Fahrzeug platziert sind. Wir empfehlen die Anwendung von Schläuchen, deren Wärmebeständigkeit 300°C beträgt.

**Schnellverbindungsstücke für Saugtrichter**

	Typ	Kat. Nr.	Anschlussdurchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Bemerkungen
	SZS-125/100	830S03	125/100	0,6	Schnellverbindungsstücke ermöglichen die Reduzierung des Saugtrichterdurchmessers.
	SZS-150/125	830S02	150/125	0,8	
	SZS-150/100	830S04	150/100	0,75	