

ROL-GOL – система с ВЫТЯЖНЫМ ЗОНТОМ



Область применения

Система местной вытяжки предназначена для удаления выхлопных газов, выделяемых выхлопными трубами локомотивов или тяжелых грузовых машин (строительные машины, боевые военные машины) во время ремонтно – наладочных работ. Система обслуживает машины, в которых выхлопные трубы находятся на самом высоком месте и направлены вверх. Система местной вытяжки эксплуатируется совместно с вытяжным вентилятором, установленным на крыше.

Конструкция устройства

Система местной вытяжки загрязнений ROL-GOL состоит из следующих подузлов:

- поворотного устройства RO-4-E-D,
- поворотного устройства RO-2-E-D,
- вытяжного зонта,
- вытяжки из труб „spiro” D315,
- высокотемпературных эластичных шлангов D315.

Эксплуатация

Перед тем, как включить двигатель машины необходимо установить зонт таким образом, чтобы он находился над выхлопной трубой машины. Позиционирование зонта производится с помощью двух тросиков. После этого необходимо включить вентилятор.

Технические параметры

Тип	№ по кат	Рекомендуемый расход [м³/час]	Сопротивление течению [Па]	Область досягания [м]	Термостойкость эластичного шланга [°C]	Масса [кг]
ROL-GOL	803Z01	9000-10 000	~1000	максимально 6	200	290