

ERGO-KOS-AL – канал вытяжной



Местное вытяжное устройство ERGO LUX

Местное вытяжное устройство ERGO-FLEX LUX

Область применения

Система вытяжки загрязнений ERGO-KOS-AL предназначена для удаления сварочного дыма на передвижных рабочих местах – при сварке прямых элементов длиной от нескольких до несколько десятков метров. Система может обслуживаться одним или двумя вентиляторами в зависимости от количества применяемых местных вытяжных устройств ERGO LUX (для одного местного вытяжного устройства применяется один вентилятор).

Конструкция устройства

Система вытяжки загрязнений ERGO-KOS-AL состоит из следующих подузлов:

- вытяжного самоуплотняющегося канала тип KOS-AL (состоящего из алюминиевых сегментов длиной 2 или 4 м, соединяемых между собой для получения необходимой длины канала),
- передвижной каретки, перемещающейся вдоль канала,
- местного вытяжного устройства ERGO LUX или ERGO-FLEX LUX закрепленного на передвижной каретке (максимальная длина ERGO LUX – 3м),
- присоединительных элементов и элементов несущих согласно поданного перечня в таблицах ниже.

Эксплуатация

Во время сварки персонал перемещает местное вытяжное устройство ERGO LUX вместе с передвижной кареткой вдоль вытяжного канала. Насадку местного вытяжного устройства необходимо установить на расстоянии около 30 см от места сварки. Небольшое сопротивление течению воздуха и удобство маневрирования местным вытяжным устройством обеспечивают удобное и легкое обслуживание системы. После окончания работы на одном рабочем месте необходимо закрыть заслонку расположенную на насадке, что приведет к повышению эффективности вытяжки загрязнений на втором местном вытяжном устройстве. На одном вытяжном канале одновременно можно закреплять два местных вытяжных устройства.

Технические параметры

Вытяжной самоуплотняющийся канал

	Тип	№ по кат	Длина сегмента [м]	Сечение [см ²]	Масса сегмента [кг]
	KOS-AL-2	804K43	2	290	19,4
KOS-AL-4		804K44	4	290	38,8

Каретка передвижная

	Тип	№ по кат	Масса [кг]
	OP-ERGO-L	851W10	9

ERGO-KOS-AL

Местные вытяжные устройства ERGO и ERGO-FLEX

	Тип	№ по кат	Масса [кг]	Примечание
ERGO LUX-L/2	810R74	17,5		
ERGO LUX-L/3	810R75	19,5		
ERGO-FLEX LUX-2	810R42	8,5		
ERGO-FLEX LUX-3	810R43	9,6		

Подробные размеры местных вытяжных устройств ERGO LUX и ERGO-FLEX LUX находятся на отдельных страницах каталога изделий.

Присоединительные патрубки

Вид патрубка	Тип	№ по кат	Диаметр [мм]	Примечание
	Для осевого соединения	KPC	804K20	160 Предназначен для присоединения канала к вытяжной инсталляции.

Подвески канала

Вид подвески	Тип	№ по кат	Примечание
	Для потолочного закрепления	Z	804K29
	Для настенного закрепления	Z	804K27 Подвески устанавливаются на канале методом распорки. Расстояние между подвесками не может быть больше чем 3 м.

Фиксатор концевой

	Тип	№ по кат	Примечание
	STK	804K30	Предназначен для фиксации каретки на конце канала.

Соединительные планки сегментов канала

	Тип	№ по кат
	KSG	804K21

Заглушка

	Тип	№ по кат	Примечание
	PZC	804K22	Устанавливается в начале первого сегмента и в конце последнего сегмента канала.