










MIT ABGASABSAUGERN ZUSAMMENARBEITENDE SAUGTRICHTER



Unterhalb finden Sie alle Arten von Saugtrichtern, die mit Abgasabsaugern zusammenarbeiten.

Bei der Wahl richten Sie sich, bitte, nach dem Durchmesser, Stoff und der Ausstattung.


Art des Trichters	Typ	Kat. Nr.	Anschluss- durchmesser [mm]	Luft Eintritt [mm]	Gewicht [kg]	Bemerkungen	Zusammenarbeitende Geräte
	SZGO-125	819S28	125	Ø150	2,5	Gummitrichter, rund, mit Klemmhebel, zum manuellen Aushängen	ALAN-N, OBS/P, OBP/P-AL, OBP/P, GLOBAL
	SZGO-150	819S29	150	Ø170	3,2		
	SZGP-100	819S18	100	180x100	2,1	Gummitrichter, oval, mit Klemmhebel, zum manuellen Aushängen	ALAN-N, OBS/P, OBP/P-AL, OBP/P, GLOBAL
	SZGP-125	819S19	125	180x100	3,2		
	SZGO-125/S	819S75	125	Ø150	2,5	Gummitrichter, rund, mit Klemmhebel, und Stahldraht zum automatischen Aushängen	OBP/P
	SZGO-150/S	819S76	150	Ø170	3,2		
	SZGP-100/S	819S77	100	180x100	2,1	Gummitrichter, oval, mit Klemmhebel, und Stahldraht zum automatischen Aushängen	OBP/P
	SZGP-125/S	819S78	125	180	3,2		
	SZGO-125/B	819S70	125	Ø150	2,5	Gummitrichter, rund, mit Klemmhebel und Bowdenzug zum automatischen Aushängen	OBP/P-AL, OBP/P
	SZGO-150/B	819S71	150	Ø170	3,2		
	SZGP-100/B	819S72	100	180x100	2,1	Gummitrichter, oval, mit Klemmhebel und Bowdenzug zum automatischen Aushängen	OBP/P-AL, OBP/P
	SZGP-125/B	819S73	125	180x100	3,2		
	SRGP-150-N	819S37	150	Ø175	2,9	Gummitrichter, oval, für eingebaute und bedeckte Auspuffrohre, zum manuellen Aushängen (Klemmhebel im Auspuffrohr)	ALAN-N, OBS/P, OBP/P-AL, OBP/P, GLOBAL
	AN-100	819S06	100	Ø125	1	Saugtrichter aus Metall, zgedrückt mittels Knebelgriff, zum manuellen Aushängen	ALAN-N, OBS/P, GLOBAL
	AN-125	819S07	125	Ø125	1,2		
	AN-150	819S08	150	Ø150	1,45		
	AN-200	819S00	200	Ø200	2		
	D-150	819S11	150	Ø150	2,2	Saugtrichter aus Metall, Klappe ausgestattet mit Feder, zum manuellen Aushängen, kann auf Ø100 und Ø125 mm reduziert werden	GLOBAL

Auf Kundenwunsch kann der Saugtrichterset an einen Doppelauspuff angepasst werden.


STATIVE ZUR ABGASABSAUGUNG

	Typ	Kat. Nr.	Anschlussdurchmesser [mm]	Größe des Lufteintritts [mm]	Gewicht [kg]	Bemerkungen
	S-100-2	818S13	100	Ø230	14	Fahrbarer Absauger auf einem Ständer mit Laufrollen, gefertigt aus Aluminium.
	S-125-2	818S14	125	Ø230	15	
	S-152	818S04	150	260x205	17	Absauger auf einem Ständer, gefertigt aus Stahl.

SAUGTRICHTER EURO 5/6

	Typ	Kat. Nr.	Anschlussdurchmesser [mm]	Größe des Lufteintritts [mm]	Gewicht [kg]	Bemerkungen
	Euro 5/6	819S35	150	400x250	13	Regulierbarer, fahrbarer Saugtrichter auf einem Ständer mit Laufrollen, bestimmt für die Absaugung von Abgasen von Auspuffrohren, die unter dem Fahrzeug platziert sind. Für diese Lösung werden Schläuche, deren Wärmebeständigkeit 300°C beträgt, empfohlen.

SCHNELLVERBINDUNGSTÜCKE FÜR SAUGTRICHTER

	Typ	Kat. Nr.	Anschlussdurchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Bemerkungen
	SZS-125/100	830S03	125/100	0,6	Schnellverbindungsstücke ermöglichen die Reduzierung des Saugtrichterdurchmessers, um ihn an den Schlauchdurchmesser anzupassen.
	SZS-150/125	830S02	150/125	0,8	
	SZS-150/100	830S04	150/100	0,75	