

UFO-1000

URZĄDZENIE JEDNOSTANOWISKOWE
DO PYŁÓW SUCHYCH

ZASTOSOWANIE

- oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i opcjonalnie gazowych
- niezastąpione podczas spawania, gdy występuje emisja drobnych pyłów

WŁAŚCIWOŚCI

- wysokoskuteczny filtr nabojowy o skuteczności filtracji 99,9%
- pneumatyczny zespół regeneracji filtra
- łapacz iskier, w postaci filtra siatkowego/metalowego
- serwisowy licznik czasu pracy
- możliwość współpracy z ramieniem o zasięgu 2, 3, 4 m

KORZYŚCI

- wysoka skuteczność filtracji
- urządzenie dostępne w wersji mobilnej i stacjonarnej
- zdejmowany pojemnik na pyły (30 l. dla wersji stacjonarnej)
- automatyczne oczyszczanie filtra impulsami sprężonego powietrza
- pełna recyrkulacja powietrza



DANE TECHNICZNE

Typ	Numer katalogowy	Wersja	Wydatek maksymalny [m³/h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Napięcie [V]	Moc silnika [kW]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] z odległości:		Masa [kg]	Liczba przyłączy do ramion ERGO LUX¹
							1 m	5 m		
UFO-1000	905U29	mobilna z recyrkulacją	1500	1600	230	0,75	71	67	139	1
UFO-1000-S	905U44	stacjonarna z recyrkulacją	1500	1600	230	0,75	71	67	139	1

1. Pełną ofertę ramion ssących przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.

FILTRY WYMIENNE

	Typ	Numer katalogowy	Masa [kg]	Skuteczność filtracji [%]	Powierzchnia filtrująca [m²]
	POH186632T	452F134	8,4	99,9	18

DANE TECHNICZNE

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H1 [mm]	H2[mm]
UFO-1000	850	850	956	Ø 160	1333	1365
UFO-1000-S	850	850	950	Ø 160	1577	1610

