

# KOS-AL, OBP/P-AL

SZYNOWE SYSTEMY SSĄCE



## ZASTOSOWANIE

- odciąganie spalin za pomocą odsysacza balansowego przejezd-  
nego OBP/P-AL lub odsysacza przejezdnego OP-AL, przemiesz-  
czającego się wzdłuż kanału KOS-AL

## WŁAŚCIWOŚCI

- segmenty aluminiowe o długości 2 m oraz 4 m
- wózek jezdny odsysacza z balanserem oraz przewodem ela-  
stycznym zacze-  
pionym ssawką do rury wydechowej
- wózek jezdny wyposażony w automatyczną przepustnicę
- odsysacz z balanserem oraz mechanizmem zapadkowym
- możliwość automatycznego wypięcia ssawki

## KORZYŚCI

- możliwość dopasowania miejsca położenia odsysacza względem  
rury wydechowej obsługiwanego pojazdu
- możliwość obsługi kilku stanowisk jednym odsysaczem
- automatyczne wypięcie ssawki, istotne dla pojazdu w ruchu

## ODSYSACZE BALANSOWE PRZEJEZDNE

|  | Typ <sup>1</sup>  | Numer katalogowy | Średnica przewodu [mm] | Długość przewodu [m] | Zalecana wydajność [m³/h] | Opory przepływu [Pa] | Odporność termiczna [°C] | Zastosowanie <sup>4</sup> | Masa [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                     | OBP/P-AL-100-6    | 905O31           | 100                    | 6                    | 400                       | 900                  | 150 <sup>2</sup>         | SO                        | 35,8      |
|                                                                                     | OBP/P-AL-100-6/CF | 905O06           | 100                    | 6                    | 400                       | 900                  | 300/150 <sup>3</sup>     | SO                        | 35,8      |
|                                                                                     | OBP/P-AL-125-6    | 905O32           | 125                    | 6                    | 700                       | 1000                 | 150 <sup>2</sup>         | SD                        | 36,7      |
|                                                                                     | OBP/P-AL-125-6/CF | 905O07           | 125                    | 6                    | 700                       | 1000                 | 300/150 <sup>3</sup>     | SD                        | 36,7      |
|                                                                                     | OBP/P-AL-150-6    | 905O33           | 150                    | 6                    | 1500                      | 1700                 | 150 <sup>2</sup>         | SC                        | 37,6      |
|                                                                                     | OBP/P-AL-150-6/CF | 905O08           | 150                    | 6                    | 1500                      | 1700                 | 300/150 <sup>3</sup>     | SC                        | 37,6      |


1. Przed doбором odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A.

2. Przewód o odporności termicznej 150°C (chwilowo 200°C).

3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300°C (chwilowo 350°C), dalszy odcinek – odporność 150°C (chwilowo 200°C).

4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy

## KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

|  | Typ      | Numer katalogowy | Długość segmentu [m] | Przekrój [cm²] | Masa segmentu [kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------|----------------|--------------------|
|                                                                                     | KOS-AL-2 | 904K43           | 2                    | 290            | 19,4               |
|                                                                                     | KOS-AL-4 | 904K44           | 4                    | 290            | 38,8               |

Maksymalna temperatura przetłaczanego medium – maksymalnie 200°C.

**ODSYSACZE PRZEJEZDNE – nie posiadają balanserów – przewód elastyczny wymaga ręcznego odwieszania, brak ograniczeń co do długości przewodu elastycznego**

|  | Typ <sup>1</sup> | Numer katalogowy | Średnica przewodu [mm] | Długość przewodu [m] | Zalecana wydajność [m³/h] | Opory przepływu [Pa] | Odporność termiczna [°C] | Zastosowanie <sup>4</sup> | Masa [kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                   | OP-AL-100-6      | 904O35           | 100                    | 6                    | 400                       | 700                  | 150 <sup>2</sup>         | SO                        | 11,8      |
|                                                                                   | OP-AL-100-6/CF   | 904O84           | 100                    | 6                    | 400                       | 700                  | 300/150 <sup>3</sup>     | SO                        | 11,8      |
|                                                                                   | OP-AL-125-6      | 904O36           | 125                    | 6                    | 700                       | 800                  | 150 <sup>2</sup>         | SD                        | 12,7      |
|                                                                                   | OP-AL-125-6/CF   | 904O85           | 125                    | 6                    | 700                       | 800                  | 300/150 <sup>3</sup>     | SD                        | 12,7      |
|                                                                                   | OP-AL-150-6      | 904O37           | 150                    | 6                    | 1500                      | 1500                 | 150 <sup>2</sup>         | SC                        | 13,6      |
|                                                                                   | OP-AL-150-6/CF   | 904O86           | 150                    | 6                    | 1500                      | 1500                 | 300/150 <sup>3</sup>     | SC                        | 13,6      |

1. Przed doбором odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A.
2. Przewód o odporności termicznej 150°C (chwilowo 200°C).
3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300°C (chwilowo 350°C), dalszy odcinek – odporność 150°C (chwilowo 200°C).
4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy.

**KRÓTCE PRZYŁĄCZENIOWE\***

| Rodzaj króćca                                                                                                        | Typ      | Numer katalogowy | Średnica [mm] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|
|  do przyłączenia osiowego           | KPC      | 904K20           | 160           |
|  uniwersalny króciec przyłączeniowy | KTSU-200 | 904K79           | 200           |

\* Służą do przyłączenia kanału do instalacji wyciągowej.

**WIESZAK KANAŁU**

| Rodzaj wieszaka                                                                                             | Typ | Numer katalogowy | Uwagi                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  do mocowania sufitowego | Z   | 904K29           | Wieszaki mocuje się do kanału przez ryglowanie. Odległości pomiędzy wieszakami nie mogą być większe niż 3 m. |
|  do mocowania ściennego  | L   | 904K27           |                                                                                                              |

**PŁYTKA ZAMYKAJĄCA\***

|  | Typ | Numer katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
|                                                                                     | PZC | 904K22           |

\* Montuje się na początku pierwszego i końcu ostatniego segmentu kanału.

**ŁĄCZNIK SEGMENTÓW KANAŁU**

|  | Typ | Numer katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
|                                                                                     | KSG | 904K21           |

**STOPER KOŃCOWY**

|  | Typ | Numer katalogowy | Uwagi                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                     | STK | 904K30           | Służy do zatrzymania wózka na końcu kanału. |

**WENTYLATORY**

Wentylatory należy dobierać wg odrębnych kart katalogowych, na podstawie informacji o wydajności i oporach przepływu.

**SSAWKI**

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.