

KOS-L, OBP/P

SZYNOWE SYSTEMY SSĄCE



ZASTOSOWANIE

- odciąganie spalin za pomocą odsysacza przejeźdnego OBP/P przemieszczającego się wzdłuż kanału KOS-L

WŁAŚCIWOŚCI

- segmenty stalowe o długości 1,25 m oraz 2,5 m
- wózek jezdny odsysacza z przewodem odciągowym
- wózek jezdny wyposażony w automatyczną przepustnicę
- odsysacz z balanserem oraz mechanizmem zapadkowym
- ssawka
- możliwość automatycznego wypięcia ssawki

KORZYŚCI

- możliwość dopasowania miejsca położenia odsysacza względem rury wydechowej obsługiwanego pojazdu
- dzięki dużej powierzchni przekroju kanału przeznaczony zwłaszcza do samochodów ciężarowych

ODSYSACZE BALANSOWE PRZEJEZDNE

	Typ ¹	Numer katalogowy	Średnica przewodu [mm]	Długość przewodu [m]	Zalecana wydajność [m³/h]	Opory przepływu [Pa]	Odporność termiczna [°C]	Zastosowanie ⁴	Masa [kg]
	OBP/P-100-6	905O34	100	6	400	900	150 ²	SO	26,7
	OBP/P-100-6/CF	905O58	100	6	400	900	300/150 ³	SO	26,7
	OBP/P-125-6	905O35	125	6	700	1000	150 ²	SD	28,7
	OBP/P-125-6/CF	905O59	125	6	700	1000	300/150 ³	SD	28,7
	OBP/P-150-6	905O36	150	6	1500	1700	150 ²	SC	29,8
	OBP/P-150-6/CF	905O60	150	6	1500	1700	300/150 ³	SC	29,8
	OBP/P-125-9	905O37	125	9	700	1300	150 ²	SD	35,7
	OBP/P-125-9/CF	905O61	125	9	700	1300	300/150 ³	SD	35,7
	OBP/P-150-9	905O38	150	9	1500	1900	150 ²	SC	38,3
	OBP/P-150-9/CF	905O62	150	9	1500	1900	300/150 ³	SC	38,3

1. Przed doбором odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą KLIMAWENT S.A.

2. Przewód o odporności termicznej 150°C (chwilowo 200°C).

3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300°C (chwilowo 350°C), dalszy odcinek – odporność 150°C (chwilowo 200°C).

4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy.

KANAŁ ODCIĄGOWY SAMOUSZCZELNIAJĄCY

	Typ	Numer katalogowy	Długość segmentu [m]	Wymiar poprzeczny [mm]	Powierzchnia przekroju [cm²]	Masa jednostkowa [kg/m]	Masa segmentu [kg]
	KOS-L	905K02	1,25	160x240	384	14,2	17,75
		905K01	2,5	160x240	384	14,2	35,5

Maksymalna temperatura przetłaczanego medium – maksymalnie 200°C.

KRÓTCE PRZYŁĄCZENIOWE*

Rodzaj króćca		Typ	Numer katalogowy	Średnica [mm]
	osiowy	KO	904K70	200
	uniwersalny króciec przyłączeniowy	KTSU-200	904K79	200


* Służą do przyłączenia kanału do instalacji wyciągowej.

ZAKOŃCZENIE KANAŁU*

Rodzaj zakończenia	Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	ZKL	904K76	zakończenie lewe
	ZKP	904K77	zakończenie prawe

* Montuje się na początku pierwszego i końcu ostatniego segmentu kanału.


ZAŚLEPKA KANAŁU

	Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	ZK	904K87	Służy do czołowego zamknięcia kanału, gdy nie stosuje się kształtki przyłączeniowej osiowej.


ŁĄCZNIK SEGMENTÓW

	Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	ZSK	904K75	Komplet elementów przeznaczony do łączenia dwóch sąsiednich segmentów kanału.

ZESPÓŁ WIESZAKA KANAŁU

	Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	ZWK	904K82	Służy do podwieszania kanału do wieszaka przyściennego.

WIESZAK PRZYŚCIENNY KANAŁU

	Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	WPK-2	904K86	Służy do mocowania kanału do ściany lub słupów podporowych.

ZDERZAK GUMOWY

	Typ	Numer katalogowy	Uwagi
	ZG	904K31	Montuje się na skrajnych końcach kanału.

WENTYLATORY

Wentylatory należy dobierać wg odrębnych kart katalogowych, na podstawie informacji o wydajności i oporach przepływu.

SSAWKI

Ssawki oraz statywy ssące współpracujące z odsysaczami spalin znajdują się w odrębnej karcie katalogowej i są wyposażeniem dodatkowym.