

SSAWKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z ODSYSACZAMI SPALIN

Poniżej przedstawiono wszystkie rodzaje ssawek do odsysaczy spalin.
Przy doborze należy brać pod uwagę średnicę, materiał oraz wyposażenie.

Rodzaj ssawki	Typ	Numer katalogowy	Średnica przyłączeniowa [mm]	Wymiar wlotu [mm]	Masa [kg]	Uwagi	Urządzenia współpracujące
	SZGO-125	919S28	125	Ø150	2,5	Ssawka gumowa, okrągła, z zaciskiem dźwigniowym, do wyczezu ręcznego.	ALAN-N, OBS/P, OBP/P-AL, OBP/P, GLOBAL
	SZGO-150	919S29	150	Ø170	3,2		
	SZGP-100	919S18	100	180x100	2,1	Ssawka gumowa, owalna, z zaciskiem dźwigniowym, do wyczezu ręcznego.	ALAN-N, OBS/P, OBP/P-AL, OBP/P, GLOBAL
	SZGP-125	919S19	125	180x100	3,2		
	SZGO-125/S	919S75	125	Ø150	2,5	Ssawka gumowa, okrągła, z zaciskiem dźwigniowym i linką stalową, do wyczezu automatycznego.	OBP/P
	SZGO-150/S	919S76	150	Ø170	3,2		
	SZGP-100/S	919S77	100	180x100	2,1	Ssawka gumowa, owalna, z zaciskiem dźwigniowym i linką stalową, do wyczezu automatycznego.	OBP/P
	SZGP-125/S	919S78	125	180	3,2		
	SZGO-125/B	919S70	125	Ø150	2,5	Ssawka gumowa, okrągła, z zaciskiem dźwigniowym i ciągnem Bowdena, do wyczezu automatycznego.	OBP/P-AL, OBP/P
	SZGO-150/B	919S71	150	Ø170	3,2		
	SZGP-100/B	919S72	100	180x100	2,1	Ssawka gumowa, owalna, z zaciskiem dźwigniowym i ciągnem Bowdena, do wyczezu automatycznego.	OBP/P-AL, OBP/P
	SZGP-125/B	919S73	125	180x100	3,2		
	SRGP-150-N	919S37	150	Ø175	2,9	Ssawka gumowa, okrągła, do wbudowanych i osłoniętych rur wydechowych, do wyczezu ręcznego (zacisk wewnątrz rury wydechowej).	ALAN-N, OBS/P, OBP/P-AL, OBP/P, GLOBAL
	AN-100	919S06	100	Ø125	1	Ssawka metalowa, zaciskana pokrętkiem, do wyczezu ręcznego.	ALAN-N, OBS/P, GLOBAL
	AN-125	919S07	125	Ø125	1,2		
	AN-150	919S08	150	Ø150	1,45		
	AN-200	919S00	200	Ø200	2		
	D-150	919S11	150	Ø150	2,2	Ssawka metalowa, klapka domykana sprężyną, do wyczezu ręcznego, możliwość redukcji do Ø100 i Ø125	GLOBAL

Na życzenie Klienta istnieje możliwość przystosowania zestawu ssawek do podwójnych rur wydechowych.

STATYWY SSĄCE WSPÓŁPRACUJĄCE Z ODSYSACZAMI SPALIN

	Typ	Numer katalogowy	Średnica przyłączeniowa [mm]	Wymiar wlotu [mm]	Masa [kg]	Uwagi
	S-100-2	918S13	100	Ø230	14	Ssawa przejezdna na statywie z kółkami, wykonana z aluminium.
	S-125-2	918S14	125	Ø230	15	
	S-152	918S04	150	260x205	17	Ssawa na statywie, wykonana ze stali.

SSAWKA EURO 5/6

	Typ	Numer katalogowy	Średnica przyłączeniowa [mm]	Wymiar wlotu [mm]	Masa [kg]	Uwagi
	Euro 5/6	919S35	150	400x250	13	Regulowana ssawa przejezdna na statywie z kółkami, dostosowana do odciągu spalin z rur wydechowych zlokalizowanych pod pojazdem. Zalecane jest stosowanie przewodu elastycznego o odporności temperaturowej 300°C.

SZYBKOSZŁĄCZA SSAWY

	Typ	Numer katalogowy	Średnica przyłączeniowa [mm]	Masa [kg]	Uwagi
	SZS-125/100	930S03	125/100	0,6	Szybkozłącza umożliwiają zredukowanie średnicy ssawki i dostosowanie jej do innej średnicy węża.
	SZS-150/125	930S02	150/125	0,8	
	SZS-150/100	930S04	150/100	0,75	